



LAMAS PROTECCIÓN SOLAR

TIPOS DE LAMAS

FIJAS: regulación 0°, 15°, 30°, 45°

MÓVILES: motorizadas

TAMAÑOS DE LAMAS

120, 145, 190, 250, 300 y 400 mm.

Para otros tamaños consultar Dpto. Técnico

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Resistencia a la carga de viento
(UNE 13659:2004):

Clase 6 (Máx.)

Ensayo de referencia Lamas 120 mm.: 1,8 m. , Lamas 145 mm.: 2,0 m. , Lamas 190 mm.: 2,5 m. , Lamas 250 mm.: 3,0 m. , Lamas 300 mm.: 3,5 m. , Lamas 400 mm.: 4,2 m.

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN

6063 T-5

ESPESOR
PERFILERÍA

120 mm. : 1,75 mm.
145 mm. : 1,80 mm.
190 mm. : 2,50 mm.
250 mm. : 2,75 mm.
300 mm. : 3,45 mm.
400 mm. : 3,80 mm.

TAMAÑO DE LAMA	LONGITUD MÁXIMA RECOMENDADA*	
	LAMAS FIJAS	LAMAS MÓVILES
120 mm	1,8 Metros	
145 mm	2,0 Metros	1,9 Metros
190 mm	2,5 Metros	2,4 Metros
250 mm	3,0 Metros	3,0 Metros
300 mm	3,5 Metros	3,4 Metros
400 mm	4,2 Metros	4,0 Metros

* Según especificaciones del proyecto, se podrá alcanzar una mayor longitud libre de lama (consultar).

ACABADOS

Lacado colores
(RAL, moteados, rugosos...)

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera

Según sello Qualideco

Anodizado

Según sello Ewwa Euras
Standard Clase 15

Posibilidad Clase 20 y 25

